

SIEMENS

Siemens 6AV2128-3GB70-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2128-3GB70-0AX0

IHM SIMATIC HMI Comfort Panel Unified Comfort 7 pouces, écran tactile capacitif IP69, conçue pour le pilotage de machines en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL	FDA 21 CFR 177.2006	DIN EN 1672-2	ATEX Zone 2	ATEX Zone 22	IECEx Zone 2	IECEx Zone 22

Gestion des alarmes	9000 bit messages, 300 analog messages, 32 alarm classes, configurable alarm archive (circulating, retentive)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	69

Dimensions

Profondeur (mm)	66,3 mm
Hauteur (mm)	169,6 mm
Largeur (mm)	225,6 mm
Poids (kg)	2,67 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • TCP/IP • DHCP • SNMP • OPC UA Client • OPC UA Server • Modbus TCP • MRP • LLDP
Ports Ethernet	2
Ports USB	4
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	10,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Unified Comfort (TIA Portal)
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• S7-300/400 • S7-1200 • S7-1500 • OPC UA

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	800 x 480 px
Taille d'écran (pouces)	7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	32 768 MB
RAM (Mo)	4 096 MB
Mémoire recettes (Ko)	12 288 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2128-3gb70-0ax0/