

SIEMENS

Siemens 6AV2128-3KB40-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2128-3KB40-0AX0

IHM Siemens SIMATIC HMI mtp Unified Comfort Panel doté d'un écran tactile capacitif 10.1 pouces, destiné au pilotage de process industriels via PROFINET.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA C UL FM ATEX IECEx CCCEx KC EAC
Gestion des alarmes	Discrete alarms (up to 9000) and analog alarms (up to 300); configurable alarm log via WinCC Unified
Connectivité cloud	SIMATIC Edge / Industrial Edge
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	69
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	67 mm
Hauteur (mm)	217 mm
Largeur (mm)	292 mm
Poids (kg)	2,65 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • S7-TCP/IP • SIMATIC HTTP Protocol
Ports Ethernet	3
Ports USB	4
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	12,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• SIMATIC WinCC Unified Comfort V17
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-200 • LOGO! • SIMOTION

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1280 x 800 px
Taille d'écran (pouces)	10,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	32□768 MB
RAM (Mo)	4□096 MB

Mémoire recettes (Ko)	12□288 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2128-3kb40-0ax0/