

SIEMENS

Siemens 6AV2128-3MB36-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2128-3MB36-0AX1

SIMATIC HMI comfort panel Siemens 12,1 pouces tactile capacitif, dédié au pilotage d'interfaces homme machine sur automates SIMATIC S7-1200/1500/300/400.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC EAC CCC ATEX Zone 2 ATEX Zone 22 IECEx Zone 2 IECEx Zone 22 Marine ABS Marine BV Marine DNV-GL Marine LRS Marine NK Marine KR Marine CCS Marine RINA
Gestion des alarmes	Alarm buffer up to 9000 discrete alarms and 300 analog alarms; configured as retentive circulating alarm archive
Connectivité cloud	SIMATIC Industrial Edge
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	237 mm
Largeur (mm)	326 mm
Poids (kg)	3,46 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • Industrial Ethernet • OPC UA Client • OPC UA Server • TCP/IP • SNMP • MRP • RS-422 • RS-485
Ports Ethernet	3
Ports USB	4
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	14,4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Unified Comfort V16 • WinCC Unified PC Engineering (TIA Portal)
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-300/400

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1280 x 800 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	32 768 MB
RAM (Mo)	4 096 MB
Mémoire recettes (Ko)	12 288 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2128-3mb36-0ax1/