

SIEMENS

Siemens 6AV3525-1EA01-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV3525-1EA01-0AX0

Pupitre opérateur SIMATIC HMI Siemens 6AV3525-1EA01-0AX0, écran STN LCD 320x240, pour supervision et dialogue homme machine sur automates S7, S5 et Allen Bradley.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE EEC 89/336 IEC 801-2 IEC 801-4
Gestion des alarmes	Up to 2000 alarm messages; event messages with buffer; message priority handling; hardcopy logging
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	192 mm
Largeur (mm)	296 mm
Poids (kg)	1,85 kg

Communication

Protocoles de communication	• SIMATIC S5 AS511 • SIMATIC S5 FAP • SIMATIC S5 L2-DP • SIMATIC S7 MPI • SIMATIC S7 PPI • SIMATIC 500/505 • Free Serial
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	4
Types de ports série	• V.24/TTY (IF1A) • V.24/TTY (IF1B) • RS-422/RS-485 (IF2A) • MPI/PPI (IF2B)

Alimentation

Consommation (W)	9,6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S5 • SIMATIC S7 • SIMATIC 500/505 • Allen Bradley • Free Serial compatible PLCs

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	10□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	F8680 14 MHz

Mémoire flash (Mo)	1 MB
RAM (Mo)	2 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av3525-1ea01-0ax0/