

SIEMENS

Siemens 6AV3617-1JC20-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV3617-1JC20-0AX0

Operator Panel Siemens SIMATIC à écran STN LCD, dédié au pilotage d'automates S7 et M7 via PROFIBUS-DP, MPI ou PPI. Trouve sa place dans les armoires de commande où l'opérateur doit superviser un procès industriel avec un affichage texte fiable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Gestion des alarmes	Text-based alarm/event messages; message buffer with optional battery backup
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Non
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	54 mm
Hauteur (mm)	204 mm
Largeur (mm)	240 mm
Poids (kg)	1,095 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS-DP 1.5 Mbaud • MPI • PPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	3
Types de ports série	• RS-232/TTY • RS-422/RS-485 (PROFIBUS-DP)

Alimentation

Consommation (W)	5,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7 • SIMATIC M7

Écran

Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av3617-1jc20-0ax0/