

SIEMENS

Siemens 6AV6542-0BB15-2AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6542-0BB15-2AX0

Operator Panel Siemens SIMATIC HMI référence 6AV6542-0BB15-2AX0, écran STN LCD 5.7 pouces, dédié au pilotage de process industriels via liaison MPI ou PROFIBUS-DP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL FM Class I Division 2
Gestion des alarmes	Up to 2,000 discrete alarms and 50 analog alarms; 256-alarm volatile buffer; alarm view and alarm window; group acknowledgment (16 groups); ALARM_S display of S7 alarms
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	45 mm
Hauteur (mm)	252 mm
Largeur (mm)	240 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS-DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	3
Types de ports série	• RS 232 • RS 422 • RS 485

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool/Lite • WinCC Flexible Compact
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S5 • SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400 • Allen Bradley • Mitsubishi • Modicon

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	2 bit
Résolution d'écran (px)	320 x 240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	32-bit RISC, 66 MHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6542-0bb15-2ax0/