

SIEMENS

Siemens 6AV6542-0CC10-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6542-0CC10-0AX0

Panneau opérateur Siemens SIMATIC multi panel équipé d'un écran 10,4 pouces STN LCD. Il pilote la supervision de machines et lignes industrielles connectées à des automates Siemens et tiers.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL, C UL, GL, ABS, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, EX Zone 2/22
Gestion des alarmes	2000 alarm messages (bit and analog), ring buffer 512 entries, retentive
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	45 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	310 mm
Largeur (mm)	483 mm
Poids (kg)	6 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PPI • RS-232 • RS-422 • RS-485 • 3964(R) • RK512 • Modbus RTU • ASCII
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	4
Types de ports série	• RS-232 • RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool V6.0+ • WinCC flexible Standard 2004+
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S5 • SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC WinAC • SINUMERIK • SIMOTION • Allen Bradley • Mitsubishi • Telemecanique • OMRON • Modicon • GE-Fanuc • SIMATIC 505

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL

Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32-bit
Mémoire flash (Mo)	2 MB
Mémoire recettes (Ko)	64 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6542-0cc10-0ax0/