

SIEMENS

Siemens 6AV6640-0CA11-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6640-0CA11-0AX0

Touch panel Siemens SIMATIC HMI 5,7 pouces destiné au pilotage d'automates S7-200 via liaison série RS485. Ce pupitre opérateur trouve sa place dans les applications de supervision locale en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE GL ABS BV DNV LRS FM Class I Div. 2 UL EX Zone 2 EX Zone 22 NEMA 4x
Gestion des alarmes	500 messages (bit + analog), alarm indicator, acknowledgement groups
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	44 mm
Hauteur (mm)	156 mm
Largeur (mm)	212 mm
Poids (kg)	0,75 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS485

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible Micro 2004 SP1 or higher
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	2 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6640-0ca11-0ax0/