

SIEMENS

Siemens 6AV6642-0AA11-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6642-0AA11-0AX1

Panneau tactile Siemens SIMATIC HMI équipé d'un écran STN 5,7 pouces, dédié au pilotage opérateur des automates industriels via PROFIBUS DP, MPI et PPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, UL 1604, CSA-213, FM, ATEX II 3G, AS/NZS 2064, IEC 61131-2
Gestion des alarmes	Alarm system with configurable alarm classes, alarm buffer, alarm indicator
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	156 mm
Largeur (mm)	212 mm
Poids (kg)	0,75 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS422/RS485

Alimentation

Consommation (W)	7,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible Compact 2004 SP1 or higher
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S5 • SIMATIC 500/505 • Allen Bradley • Mitsubishi • Telemecanique • OMRON • Modicon • GE Fanuc • LG Industrial Systems

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	2 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6642-0aa11-0ax1/