

SIEMENS

Siemens 6AV6643-0CD01-1AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6643-0CD01-1AX0

Pupitre opérateur Siemens SIMATIC multi panel doté d'un écran tactile TFT 10,4 pouces, conçu pour le pilotage de process industriels via de multiples interfaces de communication.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE FM Class I Div. 2 UL EX Zone 22 NEMA 4x
Gestion des alarmes	4000 alarm messages (bit and analog), ring buffer (n x 512 entries), retentive, maintenance-free
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	61 mm
Hauteur (mm)	263 mm
Largeur (mm)	325 mm
Poids (kg)	2,65 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PPI • PROFINET IO • TCP/IP (Ethernet) • RS-422 • RS-485 • Modbus RTU • Modbus TCP • OPC XML
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC flexible 2005 Standard SP1 • WinCC (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S5 • SIMATIC WinAC • SIMATIC WinAC MP • SIMATIC 505 • SINUMERIK • SIMOTION • Allen Bradley • Mitsubishi • LG GLOFA GM • Modicon • GE-Fanuc • OMRON • Telemecanique Uni-Telway

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000

Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM
Mémoire flash (Mo)	6 MB
RAM (Mo)	128 MB
Mémoire recettes (Ko)	64 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6643-0cd01-1ax0/