

SIEMENS

Siemens 6AV6645-0BC01-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6645-0BC01-0AX0

Mobile panel Siemens SIMATIC HMI à écran tactile 5,7 pouces, conçu pour le pilotage déporté de machines et lignes automatisées équipées d'API S7.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL SIBE
Gestion des alarmes	2000 messages, alarmes TOR et analogiques, ALARM_S pour SIMATIC S7, buffer circulaire rémanent de 256 entrées
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	245 mm
Largeur (mm)	245 mm
Poids (kg)	1,683 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS485

Alimentation

Consommation (W)	10,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible Compact 2005 and higher • TIA Portal V11 to V14
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400 • SIMATIC WinAC • SIMOTION • Modicon Modbus

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32 bits, 200 MHz
Mémoire flash (Mo)	2 MB

Mémoire recettes (Ko)	32 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6645-0bc01-0ax0/