

SIEMENS

Siemens 6AV6645-0EC01-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6645-0EC01-0AX1

Mobile panel Siemens iwlan 277F, pupitre opérateur mobile sans fil doté d'un écran tactile 7,5 pouces. Destiné au pilotage de machines et de lignes automatisées avec API SIMATIC S7.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR 16, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2, EN 954-1 Cat.4, IEC 61508 SIL3
Gestion des alarmes	4000 discrete alarms, 200 analog alarms, 512-alarm retentive buffer, 16 alarm groups, alarm logging
Connectivité cloud	None — no native cloud connectivity; WLAN-only wireless communication via PROFINET/IWLAN
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	65

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIsafe V2.0 • WLAN IEEE 802.11a • WLAN IEEE 802.11b • WLAN IEEE 802.11g • WLAN IEEE 802.11h • HTTP/HTTPS • Ethernet IP • OPC • Modbus TCP/IP
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	7,2 V

Dimensions

Poids (kg)	3,422 kg

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible 2008 SP2 • TIA Portal V11 SP2
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7 • Allen-Bradley E/IP C.Logix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	640 x 480 px
Taille d'écran (pouces)	7,5 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM 520 MHz
Mémoire flash (Mo)	6 MB
RAM (Mo)	128 MB
Mémoire recettes (Ko)	64 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6645-0ec01-0ax1/