

SIEMENS

Siemens 6AV6647-0AA11-3AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6647-0AA11-3AX0

Panel HMI Siemens KTP basic mono, écran 3.8 pouces monochrome, dédié à la supervision et au pilotage de machines simples en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC GL ABS BV DNV LRS Class NK PRS
Gestion des alarmes	200 discrete alarms, 15 analog alarms, 256-entry alarm buffer, 16 acknowledgment groups
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	116 mm
Largeur (mm)	140 mm
Poids (kg)	0,32 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP

Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible 2008 SP2 Compact • WinCC Basic V10.5 (TIA Portal) • STEP 7 Basic V10.5 (TIA Portal) • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • SIMATIC LOGO! • SIMATIC WinAC • Allen Bradley (EtherNet/IP) • Mitsubishi (MC TCP/IP) • Modicon (Modbus TCP/IP)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	30□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	2 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	3,8 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32 bit
Mémoire recettes (Ko)	40 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6647-0aa11-3ax0/