

SIEMENS

Siemens 6AV6647-0AJ11-3AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6647-0AJ11-3AX0

Interface homme machine Siemens SIMATIC basic panel avec écran TFT 4.3 pouces, conçue pour le pilotage et la supervision de machine en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC
Gestion des alarmes	200 discrete alarms, 15 analog alarms, 256-entry alarm buffer, 32 acknowledgment groups
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	33 mm
Hauteur (mm)	189 mm
Largeur (mm)	162 mm
Poids (kg)	0,51 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP • TCP/IP • DHCP • SNMP • LLDP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC Basic (TIA Portal) • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal) • STEP 7 Basic (TIA Portal) • STEP 7 Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Siemens S7-1200 • Siemens S7-1500 • Siemens S7-200 • Siemens S7-300/400 • Siemens LOGO! • Allen Bradley (EtherNet/IP) • Mitsubishi (MC TCP/IP) • Modicon (Modbus TCP/IP)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	480x272 px
Taille d'écran (pouces)	4,3 in
Type d'écran	TFT LCD

Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32-bit
Mémoire recettes (Ko)	40 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av6647-0aj11-3ax0/