

SIEMENS

Siemens 6EP1322-1LD00

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6EP1322-1LD00

Alimentation SITOP Siemens 6EP1322-1LD00, format panel mount, sortie 12V/8,3A. Alimente automates programmables et interfaces homme machine en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE CB C UL cURus
Rendement (%)	84%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	38 mm
Hauteur (mm)	158 mm
Largeur (mm)	97 mm
Poids (kg)	0,57 kg

Format

Format	Montage en façade

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85–264 V AC

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	15 ms

Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,1 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	8,3 A
Puissance de sortie (W)	100 W
Tension de sortie ajustable	Oui
Tolérance tension de sortie (%)	2 %
Tension de sortie (V)	12 V

Protections

Protections	• short-circuit (electronic shutdown • automatic restart) • overvoltage • overtemperature

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	100 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6ep1322-1ld00/