


SIEMENS

# Siemens 6EP1332-1SH71

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6EP1332-1SH71 |

Alimentation Siemens SIMATIC 6EP1332-1SH71 pour automate S7-1200, sortie 24V/2,5A sur rail DIN. Conçue pour l'intégration en armoire industrielle avec montage compact.

## Fiche technique

### Certifications

| Certifications | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CE marking | cULus Listed (UL 508 | CSA C22.2 No.107.1) File E197259 | cURus Recognized (UL 60950-1 | CSA C22.2 No.60950-1) File E151273 | ATEX II 3G Ex nA II T4 | cULus Class I Div.2 Group ABCD T4 (ISA 12.12.01 | CSA C22.2 No.213) File E330455 | FM Class I Div.2 Group ABCD T4 | CB certificate | Marine approval (ABS | BV | DNV | LRS | NK) |

| | |
|---|---|
| Rendement (%) | 83% |
| MTBF (h) | 1 492 537 h at 40°C |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 75 mm |
| Hauteur (mm) | 100 mm |
| Largeur (mm) | 70 mm |
| Poids (kg) | 0,3 kg |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | Rail DIN |
| Mode de refroidissement | Convection naturelle |

### Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 1 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 85-132 V AC / 176-264 V AC (dual-range, auto-selecting, not wide-range) |

## Redondance et boost

| | |
|---|---|
| Temps de maintien (ms) | 20 ms |
| Fonctionnement en parallèle | Oui |

## Entrée

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée (A) | 1,2 A |
| Fréquence d'entrée max (Hz) | 63 |
| Fréquence d'entrée min (Hz) | 47 |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Courant de sortie (A) | 2,5 A |
| Puissance de sortie (W) | 60 W |
| Tension de sortie ajustable | Non |
| Tolérance tension de sortie (%) | 3 % |
| Tension de sortie (V) | 24 V |

## Protections

| | |
|---|---|
| Protections | • Overvoltage protection (output<br>• <33V)<br>• Short-circuit protection (constant current characteristic)<br>• Current limiting (typ. 2.65A) |

## Ondulation / bruit

| | |
|---|---|
| Ondulation / bruit (mV) | 150 mV |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6ep1332-1sh71/