

SIEMENS

Siemens 6ES5090-8MA01

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES5090-8MA01

CPU Siemens SIMATIC S5 6ES5090-8MA01, dotée d'entrées/sorties numériques intégrées et d'une alimentation AC. Elle pilote des automatismes industriels compacts avec sauvegarde par pile.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142
Logiciel de programmation	• STEP 5
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	91 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	145 mm
Poids (kg)	1,196 kg

Communication

Protocoles de communication	• SINEC L1 • AS511
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	10,5 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	253 V
Tension d'alimentation min (V)	93 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	10
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	6

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID controller • counter inputs • Entrées d'interruption • Horloge temps réel • Sauvegarde par pile
Nombre maximum de modules d'extension	6

Programmation

Langues supportées	• STL • LAD • CSF • GRAPH 5

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es5090-8ma01/