

SIEMENS

Siemens 6ES5930-8MD11

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES5930-8MD11

Module d'alimentation Siemens SIMATIC S5, référence 6ES5930-8MD11, format DIN rail. Il alimente les racks d'automates programmables S5 en 24V continu.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 (E116536)	CSA C22.2 No.142 (LR48323) CE

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	45,4 mm
Poids (kg)	1,017 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	92–132 V AC / 187–264 V AC (rated 115/230 V AC)

Entrée

Courant d'entrée (A)	0,35 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	1 A
Puissance de sortie (W)	24 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	24 V

Redondance et boost

Fonctionnement en parallèle	Non

Protections

Protections	• Short-circuit protection (3A fast fuse) • Galvanic isolation • Overvoltage protection (open-circuit max. 39 V)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es5930-8md11/