

SIEMENS

Siemens 6ES5931-8MD11

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES5931-8MD11

Module alimentation Siemens SIMATIC S5 6ES5931-8MD11, sortie 24V/2A, format DIN rail. Il équipe les subracks S5 nécessitant une alimentation stable pour cartes numériques et automatismes industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	VDE 0160 VDE 0805
Rendement (%)	85%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	45,4 mm
Poids (kg)	0,404 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	86-127 V AC / 187-253 V AC (rated 115/230 V AC)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms

Entrée

Courant d'entrée (A)	0,9 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	2 A
Puissance de sortie (W)	48 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	5 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• short-circuit protection (power limiting • electronic cutoff • non-latching) • galvanic isolation

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es5931-8md11/