

SIEMENS

Siemens 6ES7122-1BB00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7122-1BB00-0AA0

Module de sorties digitales SIMATIC 6ES7122-1BB00-0AA0, 2 canaux 24 V DC, destiné à l'équipement des stations de périphérie décentralisée ET 200 pilotées via PROFIBUS-DP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC 1131-2 EN 50170

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	51 mm
Hauteur (mm)	64 mm
Largeur (mm)	10 mm
Poids (kg)	0,015 kg

Alimentation

Consommation (W)	0,4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400 • SIMATIC S5 with IM 308-C • Any PROFIBUS-DP master class 1
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	24 V DC digital output

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	SC module pin connector, plugs into TB16SC or TB16IM-SC terminal block slot (max. 20 insertion cycles)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Green status LED per channel

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Aucune
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	1 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7122-1bb00-0aa0/