

SIEMENS

Siemens 6ES7132-4BD00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7132-4BD00-0AB0

Module d'entrées/sorties numériques pour automate Siemens SIMATIC S7-300. S'intègre directement en rack pour piloter des signaux TOR en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL ATEX Cat. 3G
Logiciel de programmation	• STEP 7 • TIA Portal
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	52 mm
Hauteur (mm)	81 mm
Largeur (mm)	15 mm
Poids (kg)	0,185 kg

Alimentation

Consommation (W)	0,8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V

Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Identité

Gamme	SIMATIC ET 200S
Désignation courte	Digital Output Module DQ 4x24VDC/0.5A

Statut commercial

État commercial	Obsolète
Libellé constructeur	Phase-Out
Couleur cycle de vie	Rouge
Fin de commercialisation	01/10/2011
Successeurs	• 6ES7132-4BD02-0AA0direct

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• SIMATIC ET 200S • SIMATIC DP
Applications	• Contrôle de contacteurs • Commande de relais • Pilotage de voyants lumineux • Commande de petites électrovannes

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP • PROFINET IO
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	Transistor PNP

Sorties TOR	4

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Short-circuit diagnostics • SF LED group fault • Hot-swap capable

Entrées / sorties

Courant de commutation max (A)	0,5 A
Type de sortie	High Feature

Programmation

Langues supportées	• de • en • fr • es • it

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7132-4bd00-0ab0/