

SIEMENS

Siemens 6ES7153-1AA02-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7153-1AA02-0XB0

Module interface pour automate programmable Siemens SIMATIC S7-300. Assure la séparation galvanique et la transmission de données sur réseau PROFIBUS.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX Cat. 3G RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7 • TIA Portal
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,304 kg

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V

Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Identité

Gamme	SIMATIC ET 200M
Désignation courte	SIMATIC DP Interface IM 153-1

Statut commercial

État commercial	Obsolète
Libellé constructeur	Discontinued Product or end of PLM & Support
Code constructeur	PM500
Couleur cycle de vie	Rouge
Successeurs	• 6ES7153-1AA03-0XB0direct
Prédécesseurs	• 6ES7153-1AA00-0XB0direct • 6ES7153-1AA01-0XB0direct

Logistique

Pays d'origine	Allemagne

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• S7-300 • FM350 • FM352 • FM355 • CP341 • ET 200M
Applications	• Decentralized I/O systems • PROFIBUS DP communication • Automatisation industrielle • Commande de machines

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Interface esclave PROFIBUS DP • Supporte les modules S7-300 • LED BF de défaut de bus • LED SF de défaut groupé
Nombre maximum de modules d'extension	8

Programmation

Langues supportées	• de • en • fr

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7153-1aa02-0xb0/