

SIEMENS

Siemens 6ES7211-1AE40-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7211-1AE40-0XB0

Automate SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC de Siemens, avec 6 entrées TOR, 4 sorties TOR et communication PROFINET intégrée. Ce module trouve sa place dans les applications de contrôle machine compactes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL FM ATEX KC
Logiciel de programmation	• STEP 7 Basic V14+ • STEP 7 Professional V14+ • TIA Portal V14+
Type d'afficheur	Aucun
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	3
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	4

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,292 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • Ethernet/IP • S7 communication • Open User Communication (TCP/IP) • Modbus TCP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	2
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	10 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	75 KB
Mémoire de travail (Ko)	75 KB

Programmation

Version firmware	V4.x
Langues supportées	• LAD • FBD • SCL • SFC

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Régulation PID • Motion control (PTO/PWM) • Serveur web • Open User Communication • Compteurs rapides • PROFINET IO controller • Modbus TCP master/slave
Nombre maximum de modules d'extension	0

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7211-1ae40-0xb0/