

SIEMENS

Siemens 6ES7211-1HE40-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7211-1HE40-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-1200 référence 6ES7211-1HE40-0XB0, avec entrées TOR, entrées analogiques et sorties relais intégrées. Trouve sa place dans les architectures d'automatisation compactes en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL FM Marine
Logiciel de programmation	• STEP 7 V13 or higher • TIA Portal
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,306 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • TCP/IP • ISO-on-TCP • UDP • S7 • Serveur web
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28.8 V V
Tension d'alimentation min (V)	20.4 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	2
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	50 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	50 KB
Mémoire de travail (Ko)	50 KB

Programmation

Version firmware	V4.4
Langues supportées	• LAD • FBD • SCL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• HSC (High Speed Counter) • PTO (Pulse Train Output) • PID controller • Frequency measurement • Contrôle de mouvement
Nombre maximum de modules d'extension	0

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7211-1he40-0xb0/