

SIEMENS

Siemens 6ES7214-1AC01-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7214-1AC01-0XB0

Unité centrale Siemens SIMATIC S7-200, référence 6ES7214-1AC01-0XB0, module CPU compact destiné aux applications d'automatisme industriel de petite et moyenne envergure.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	CSA C22.2 No. 142	FM Class I Division 2	CE	VDE 0160	ATEX

Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	3
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	197 mm
Poids (kg)	0,471 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • Freeport
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Programmation

Version firmware	1,01
Langues supportées	• LAD • STL • FBD

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• High-speed counters (1 software 2 kHz + 2 hardware 7 kHz) • Pulse outputs (2 x 4 kHz) • Real-time clock (TOD • optional battery) • Analog potentiometers (2) • Régulation PID

Nombre maximum de modules d'extension	7

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7214-1ac01-0xb0/