

SIEMENS

Siemens 6ES7214-1BD21-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7214-1BD21-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 6ES7214-1BD21-0XB0, automate programmable compact avec entrées numériques et sorties numériques intégrées, pour applications de contrôle-commande industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 FM Class I Division 2 CE VDE 0160
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	120,5 mm
Poids (kg)	0,423 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport • PROFIBUS DP (via expansion)
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V V
Tension d'alimentation min (V)	85 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteurs rapides • Sorties à impulsions • analog potentiometers • real-time clock (built-in) • Entrées d'interruption
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• LAD • STL • FBD

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7214-1bd21-0xb0/