

SIEMENS

Siemens 6ES7215-2AD00-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7215-2AD00-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7215-2AD00-0XB0, alimentation DC, 14 entrées et 10 sorties TOR intégrées. Destinée au pilotage de petites et moyennes installations automatisées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	73 mm
Hauteur (mm)	104 mm
Largeur (mm)	228 mm
Poids (kg)	0,55 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS-DP • PPI • Freeport RS-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • HSC • Floating-point math

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7215-2ad00-0xb0/