

SIEMENS

Siemens 6ES7215-2BD00-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7215-2BD00-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 215-2 Compact AC/DC/RLY, avec communication PROFIBUS-DP intégrée. Destinée au contrôle machine et à la maintenance d'installations existantes.

Fiche technique

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS-DP

Alimentation

Type d'alimentation	AC/DC

Dimensions

Poids (kg)	0,62 kg

Entrées / sorties intégrées

Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	10

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compact CPU • Onboard I/O

Mémoire

Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Identité

Gamme	SIMATIC S7-200
Désignation courte	CPU 215-2 Compact AC/DC/RLY

Statut commercial

État commercial	Critique
Libellé constructeur	Arrêté par le fabricant
Couleur cycle de vie	Noir
Fin de commercialisation	01/10/2013
Successeurs	• 6ES7211-1AE40-0XB0partiel

Logistique

Pays d'origine	Allemagne

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• PROFIBUS-DP • S7-200 I/O modules • S7-200 expansion modules
Applications	• Commande de machines • Automatisation de process • Industrie manufacturière discrète • Maintenance de systèmes anciens

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7215-2bd00-0xb0/