

SIEMENS

Siemens 6ES7216-2AD23-0XB8

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7216-2AD23-0XB8

CPU Siemens SIMATIC S7-200 avec 24 entrées et 16 sorties TOR intégrées, dédiée au pilotage de systèmes automatisés compacts en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	196 mm

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport RS-485

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	11 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	10 KB
Mémoire programme (Ko)	24 KB
Mémoire de travail (Ko)	24 KB

Programmation

Version firmware	V1.00
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PTO • PWM • HSC • Horloge temps réel • Floating-point math • NETR/NETW
Nombre maximum de modules d'extension	7

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7216-2ad23-0xb8/