

SIEMENS

Siemens 6ES7216-2BD22-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7216-2BD22-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7216-2BD22-0XB0, dotée de 24 entrées TOR et 16 sorties relais, pilotant des architectures d'automatisation compactes en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142 FM Class I Div 2 C UL
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	196 mm
Poids (kg)	0,64 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport/RS485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	17 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V AC V
Tension d'alimentation min (V)	85 V AC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteurs rapides • PTO/PWM pulse outputs • Régulation PID • Real-time clock (optional cartridge) • Interrupt handling • Analog adjustments
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7216-2bd22-0xb0/