

SIEMENS

Siemens 6ES7216-2BD23-0XB8

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7216-2BD23-0XB8

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7216-2BD23-0XB8, automate compact 24 entrées / 16 sorties TOR pour applications de commande de machines et process industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	196 mm
Poids (kg)	0,59 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport/RS485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	17 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V AC V
Tension d'alimentation min (V)	85 V AC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	10 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	16 KB
Mémoire de travail (Ko)	24 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteurs rapides • PTO/PWM pulse outputs • Régulation PID • Real-time clock (optional cartridge) • Interrupt handling • Analog adjustments
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7216-2bd23-0xb8/