

SIEMENS

Siemens 6ES7222-1HF22-0XA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7222-1HF22-0XA0

Module de sorties numériques à relais 8 canaux pour PLC Siemens SIMATIC S7-200. Il s'intègre dans les architectures d'automatisme pilotant des charges DC et AC via contact sec.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	CSA C22.2 No. 142	FM Class I Division 2 Groups A B C D T4A	CE	IEC 61131-2	C-Tick (AS/NZS 2064)

Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	46 mm
Poids (kg)	0,143 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-200 CPU 222 • SIMATIC S7-200 CPU 224 • SIMATIC S7-200 CPU 224XP • SIMATIC S7-200 CPU 224XPsi • SIMATIC S7-200 CPU 226
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Relay dry contact output, 24 VDC coil (5-30 VDC or 5-250 VAC load), 2A per contact

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Removable screw terminal connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• I/O status LED per channel

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	1□500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	10 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7222-1hf22-0xa0/