


SIEMENS

# Siemens 6ES7223-1BL22-0XA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7223-1BL22-0XA0 |

Module Siemens SIMATIC S7-200 mixte 32 canaux (entrées/sorties numériques 24 VDC), destiné à l'extension d'unité centrale sur architecture décentralisée.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL 508 CSA C22.2 No. 142 FM Class I Div. 2 CE |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 62 mm |
| Hauteur (mm) | 80 mm |
| Largeur (mm) | 137,3 mm |
| Poids (kg) | 0,36 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 6 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-200 CPU 221<br>• SIMATIC S7-200 CPU 222<br>• SIMATIC S7-200 CPU 224<br>• SIMATIC S7-200 CPU 224 XP<br>• SIMATIC S7-200 CPU 226 |
| Type de module | Mixte |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 15 to 30 VDC (rated 24 VDC) |
| Courant d'entrée (mA) | 4 mA |
| Type d'isolation | Optique |
| Tension d'isolation (V) | 500 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 750 mA |
| Courant de sortie total (A) | 3 A |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 32 |
| Type de signal | 24 VDC digital input (sink/source), 24 VDC transistor source output 0.75 A |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | Plug-in screw terminal block (removable) |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • LED indicator per digital I/O point |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7223-1bl22-0xa0/