

SIEMENS

Siemens 6ES7223-1PL20-0XA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7223-1PL20-0XA0

Module d'entrées sorties décentralisées Siemens SIMATIC S7-200, 32 canaux mixtes tor (entrées 24 VDC, sorties relais). Il s'intègre dans une architecture d'automatisation pilotée par CPU 221 à 226.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 CSA C22.2 No. 142 FM Class I Div. 2 CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	137,3 mm
Poids (kg)	0,4 kg

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-200 CPU 221 • SIMATIC S7-200 CPU 222 • SIMATIC S7-200 CPU 224 • SIMATIC S7-200 CPU 224 XP • SIMATIC S7-200 CPU 226
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	15 to 30 VDC (rated 24 VDC)
Courant d'entrée (mA)	4 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	24 VDC digital input, relay output

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Plug-in screw terminal block (removable)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED indicator per digital I/O point

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7223-1pl20-0xa0/