

SIEMENS

Siemens 6ES7232-0HD22-0XA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7232-0HD22-0XA0

Module de sorties analogiques Siemens SIMATIC S7-200, 4 canaux en tension ±10V ou courant 4-20mA, résolution 12 bits. Il équipe les automates de la série CPU 22x pour le pilotage de variateurs, vannes ou actionneurs proportionnels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	CSA C22.2 No. 142	FM Class I Division 2 Groups A/B/C/D T4A	FM Class I Zone 2 IIC T4	VDE 0160	CE (EN 61131-2)	C-Tick (AS/NZS 2064)
Remplaçable à chaud	Non						

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	71,2 mm
Poids (kg)	0,19 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• CPU 222 • CPU 224 • CPU 224XP • CPU 224XPsi • CPU 226
Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	2 %
Temps de conversion (ms)	0,1 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	Analog output: voltage ±10V DC (12-bit), current 4–20mA (11-bit)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Fixed screw terminal block (non-removable)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• 24VDC power indicator LED (ON = no fault • OFF = no 24VDC power)

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Aucune
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA
Courant de sortie total (A)	0,08 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7232-0hd22-0xa0/