

SIEMENS

Siemens 6ES7288-1CR40-0AA1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7288-1CR40-0AA1

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7288-1CR40-0AA1, dotée de 24 entrées TOR et 16 sorties relais. Elle pilote des applications d'automatisation compactes nécessitant des comptages rapides et des fonctions PID intégrées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN SMART
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,563 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS485 • Modbus RTU • USS • PPI • Free Port
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	18 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V V
Tension d'alimentation min (V)	85 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	8 KB
Mémoire programme (Ko)	12 KB
Mémoire de travail (Ko)	20 KB

Programmation

Version firmware	V2.3.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteurs rapides • PID • PWM • Real-Time Clock (software) • Interrupt • Modbus RTU maître/esclave • USS Master
Nombre maximum de modules d'extension	0

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7288-1cr40-0aa1/