

SIEMENS

Siemens 6ES7288-1CR60-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7288-1CR60-0AA0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 SMART, 36 entrées et 24 sorties TOR relais, alimentation AC, pour applications d'automatisation compactes avec communication PROFINET.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN SMART
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	175 mm
Poids (kg)	0,756 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • Ethernet/IP • RS485/PPI • Freeport/RS485 • Modbus RTU • USS
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V AC V
Tension d'alimentation min (V)	85 V AC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	36
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	24

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	8 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	12 KB
Mémoire de travail (Ko)	12 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteurs rapides • Régulation PID • TCP/IP communication • S7 GET/PUT • Modbus master/slave • USS protocol
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7288-1cr60-0aa0/