

SIEMENS

Siemens 6ES7288-1SR30-0AA1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7288-1SR30-0AA1

CPU Siemens SIMATIC S7-200 Smart référence 6ES7288-1SR30-0AA1, alimentation AC et 18 entrées / 12 sorties TOR relais. Ce module PLC compact Siemens s'intègre dans les architectures d'automatisation industrielle nécessitant communication PROFINET et PROFIBUS-DP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN SMART
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	110 mm
Poids (kg)	0,37 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFINET IO Controller • PROFINET IO Device • TCP/IP • Modbus TCP • UDP • S7 Communication • Modbus RTU • USS • PROFIBUS-DP (via CM DP module)
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	14 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V V
Tension d'alimentation min (V)	85 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	18
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	12

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	12 KB
Mémoire programme (Ko)	18 KB
Mémoire de travail (Ko)	18 KB

Programmation

Version firmware	V2.4+
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID controller (8 loops) • High-speed counters (6 total) • Horloge temps réel • Pulse catch inputs (12) • PROFINET IO Controller • PROFINET I-Device
Nombre maximum de modules d'extension	6

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7288-1sr30-0aa1/