

SIEMENS

Siemens 6ES7288-1ST40-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7288-1ST40-0AA0

CPU Siemens SIMATIC Smart S7-200, référence 6ES7288-1ST40-0AA0, dotée de 24 entrées et 16 sorties TOR type transistor. Elle pilote des installations d'automatisation industrielle nécessitant communication PROFINET IO et comptage rapide.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE EAC China RoHS UK Declaration of Conformity
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN SMART
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	3

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,49 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • S7 communication • TCP/IP • Modbus RTU • Modbus TCP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	18 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16 KB
Mémoire programme (Ko)	24 KB

Programmation

Version firmware	V2.5
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID control (8 loops) • High-speed counting • Pulse train output (PTO) • Pulse width modulation (PWM) • Horloge temps réel • Serveur web
Nombre maximum de modules d'extension	6

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7288-1st40-0aa0/