

SIEMENS

Siemens 6ES7305-1BA80-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7305-1BA80-0AA0

Alimentation Siemens 6ES7305-1BA80-0AA0 pour automate S7-300, sortie 24V DC 2A, montage sur rail DIN. Destinée à l'alimentation stabilisée des modules PLC en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142
Rendement (%)	75%
MTBF (h)	964506 h at 40 degC

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,57 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	16.8-138 V DC (rated 24/48/72/96/110 V DC)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	10 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	2,4 A

Sortie

Courant de sortie (A)	2 A
Puissance de sortie (W)	48 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	3 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits • output overvoltage protection • Protection contre les surintensités

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	150 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7305-1ba80-0aa0/