

SIEMENS

Siemens 6ES7314-1AF11-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7314-1AF11-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 destinée au pilotage d'automatismes industriels via bus MPI. Elle prend en charge la programmation en LAD, FBD et STL sous STEP 7.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142 FM Class I Div 2 C UL ATEX II 3G Ex nA II Tx
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.1 SP4
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,318 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V2.0.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• hardware real-time clock • MMC backup • password protection
Nombre maximum de modules d'extension	3

Mémoire

Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	64 KB
Mémoire de travail (Ko)	64 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7314-1af11-0ab0/