

SIEMENS

Siemens 6ES7315-2EG10-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7315-2EG10-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 réf. 6ES7315-2EG10-0AB0, dotée d'une interface PROFINET IO et MPI/DP. Elle pilote des architectures d'automatisation industrielle nécessitant communication Ethernet et échanges S7.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL FM ATEX II 3G IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.3 SP1 or higher
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,518 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET IO • TCP/IP • S7 communication • S7 basic communication • Global data communication • PROFINET CBA
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	128 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	128 KB
Mémoire de travail (Ko)	128 KB

Programmation

Version firmware	V2.3.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PROFIBUS DP master/slave • MPI/DP • PROFINET IO controller • PROFINET CBA • Open IE via TCP/IP • Horloge temps réel • Micro Memory Card (maintenance-free backup)
Nombre maximum de modules d'extension	32

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7315-2eg10-0ab0/