

SIEMENS

Siemens 6ES7315-2FJ14-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7315-2FJ14-0AB0

Module CPU Siemens SIMATIC S7-300 destiné aux systèmes contrôle industriels exigeant une communication PROFIBUS DP et PROFINET IO simultanée. Trouve sa place dans les automatismes de production nécessitant un module d'extension jusqu'à 32 unités.

Fiche technique

Certifications

Certifications	FM ATEX II 3G IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.4 SP2 or higher • TIA Portal
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,379 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET IO • TCP/IP • ISO-on-TCP • UDP • S7 communication
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	18 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	512 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	512 KB

Programmation

Version firmware	V3.3

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Fail-safe (Safety Integrity Level SIL 3 / Category 4) • PROFINET IO controller • PROFIBUS DP master/slave • Serveur web • Open IE communication
Nombre maximum de modules d'extension	32

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7315-2fj14-0ab0/