

SIEMENS

Siemens 6ES7317-2AJ10-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7317-2AJ10-0AB0

Module CPU Siemens SIMATIC S7-300 à double interface PROFIBUS DP, dédié au pilotage d'architectures d'automatisation étendues avec gestion de jusqu'à 32 modules d'extension.

Fiche technique

Certifications

Certifications	FM ATEX II 3G IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.4 SP2 or higher
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,517 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • S7 communication
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	3

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	512 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	512 KB

Programmation

Version firmware	V2.6
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Dual PROFIBUS DP master/slave (2 DP interfaces) • Max 125 slaves per DP interface
Nombre maximum de modules d'extension	32

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7317-2aj10-0ab0/