

SIEMENS

Siemens 6ES7317-6FF04-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7317-6FF04-0AB0

CPU Siemens SIMATIC 6ES7317-6FF04-0AB0 destinee aux architectures S7-300 exigeant des fonctions de sécurité intégrées. Elle pilote les applications nécessitant PROFIsafe et S7 Distributed Safety.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL FM ATEX
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.5 + SP1 • S7 Distributed Safety V5.2 SP1
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,416 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFIsafe
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	256 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire de travail (Ko)	1□536 KB

Programmation

Version firmware	V3.3
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• MPI/DP master • PROFIBUS DP master/slave • PROFIsafe • S7 Distributed Safety • isochronous mode • DPV1
Nombre maximum de modules d'extension	3

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7317-6ff04-0ab0/