


SIEMENS

# Siemens 6ES7321-1BP00-0AA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7321-1BP00-0AA0 |

Module d'entrée numérique SIMATIC S7-300 Siemens à 64 canaux, dédié à l'acquisition de signaux tout-ou-rien 24 V DC dans les architectures d'automatisme centralisées ou décentralisées.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL C UL FM ATEX |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 112 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 40 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 7 W |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-300 |
| Type de module | Entrées TOR |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 24 V DC |

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée (mA) | 4,2 mA |
| Type d'isolation | Optique |
| Tension d'isolation (V) | 500 V |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 64 |
| Type de signal | DC 24 V, sinking/sourcing |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | 2x 40-pin front connector |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7321-1bp00-0aa0/