


SIEMENS

# Siemens 6ES7321-1FF01-0AA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7321-1FF01-0AA0 |

Module d'entrées numériques Siemens SIMATIC S7-300, 8 canaux 120/230 V AC avec isolation optique. Disponible en version reconditionnée, testée et prête à l'intégration.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL C UL FM ATEX CSA |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 117 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 40 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 4,9 W |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-300 |
| Type de module | Entrées TOR |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 120 V/230 V AC |

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée (mA) | 6,5 mA |
| Type d'isolation | Optique |
| Tension d'isolation (V) | 4□000 V |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 8 |
| Type de signal | 120/230 V AC |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | 20-pin front connector |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7321-1ff01-0aa0/