

SIEMENS

Siemens 6ES7321-7BH00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7321-7BH00-0AB0

Module d'entrées digitales Siemens SIMATIC S7-300 (16 canaux, 24 V DC), reconditionné et testé. S'intègre dans les automates S7-300 et coupleurs ET 200M pour l'acquisition de signaux tout-ou-rien.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE · UL 508 · CSA C22.2 No. 142 · C UL · ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X) · IECEx (DEKRA 21DEK 14.0042 X)
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M

Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	13 to 30 VDC (signal 1), -30 to +5 VDC (signal 0); rated 24 VDC
Courant d'entrée (mA)	7 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• process interrupt • diagnostics • group error display (SF)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7321-7bh00-0ab0/