

SIEMENS

Siemens 6ES7321-7BH01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7321-7BH01-0AB0

Module d'entrées numériques Siemens SIMATIC S7-300, 16 canaux 24 V DC avec isolation optique. Destiné à l'acquisition de signaux tout-ou-rien dans les architectures d'automatisation S7-300 et ET 200M.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, cULus, ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X), IECEx (DEKRA 21DEK 14.0042 X), RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	13 to 30 VDC (signal 1), -30 to +5 VDC (signal 0); rated 24 VDC
Courant d'entrée (mA)	7 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• hardware interrupt (programmable) • diagnostic interrupt (programmable) • wire break detection (I < 1 mA) • isochronous mode • group error display (SF) • 2 short-circuit-proof sensor supplies

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7321-7bh01-0ab0/