

SIEMENS

Siemens 6ES7321-7TH00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7321-7TH00-0AB0

Module d'entrées numériques SIMATIC S7-300 (16 canaux 24 V DC / NAMUR) destiné aux automatismes industriels avec fonctions de diagnostic avancées. Disponible en version reconditionnée, testée et garantie.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142 C UL ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X) IECEx RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	11 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M (via IM 153-2 HF or IM 153-4 HF) • PCS 7
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	8.2 V / 18 V DC sensor supply (generated by module); NAMUR: I > 2.1 mA (signal 1), I < 1.2 mA (signal 0); contacts / 3/4-wire BERO at 18 V
Courant d'entrée (mA)	10 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	600 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC digital / NAMUR DIN 19234 / 3-wire and 4-wire BERO (via 8.2 V / 18 V sensor supply)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• hardware interrupt • diagnostic alarm • wire break detection • flutter monitoring (contact chatter) • pulse extension • group error display (SF) • encoder supply status display (VS)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7321-7th00-0ab0/